



Übung zur Vorlesung *Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen* im SoSe19

Maximilian {Bandle, Schüle} (i3erdb@in.tum.de)
<http://db.in.tum.de/teaching/ss19/impldb/>

Blatt Nr. 03

Hausaufgabe 1

Die AMU (Alexander-Maximilians-Universität) hat eine Datenbank mit den Durchschnittsnoten aller Studenten mit Name.

Schema: {[Name | Durschnittsnote]}

Der einzige Schutzmechanismus dieser Datenbank ist, dass immer mindestens 3 Tupel aggregiert werden. Als Ausgabe sind nur COUNT und AVG zulässig.

1. Beschreibe eine Methode, um herauszufinden, was die Note des schlechtesten Studenten der AMU ist

1. Finde den gesamten Durchschnitt und die Gesamtanzahl:

```
SELECT AVG(Durschnittsnote), COUNT(*) FROM Noten
```

2. Finde eine Anfrage die alle außer dem schlechtesten zurück gibt (lange ausprobieren).

```
SELECT AVG(Durschnittsnote), COUNT(*) FROM Noten  
WHERE Durschnitt >= NoteSchlechtester
```

3. Der Grenzwert ist der schlechteste.

2. Max will Alex' Durchschnittsnote herausfinden. Dazu stellt er folgende Anfragen mit Ergebnis:

```
SELECT AVG(Durschnittsnote), COUNT(*) FROM Noten => (2,5 ; 10.000)  
SELECT AVG(Durschnittsnote), COUNT(*) FROM Noten  
WHERE Name != "Alex" => (2,5001 ; 9.999)
```

Kann er aus den Ergebnissen Alex' Note berechnen? Wenn ja, wie, wenn nein, wieso nicht?

Ja er kann: $\text{NoteAlex} = 10.000 * 2,5 - 9.999 * 2,5001 = 1,5$

Hausaufgabe 2

Die Prüfungs-Datenbank der AMU wurde leider von einem unachtsamen Programmierer geschrieben. Es gibt ein Formular, in dem man nach seinen Klausurnoten suchen kann, allerdings wird die Benutzereingabe nicht geprüft.

Schema: Prüfung: {[Vorlesung, Note, Matrikelnummer]}

Benutzte Anfrage:

```
SELECT *  
FROM Prüfung  
WHERE Matrikelnummer="{MatrikelNr}" AND Vorlesung="{Benutzereingabe}"
```

- Benutzereingabe: ist die Benutzereingabe.

- MatrikelNr: wird automatisch mit deiner Matrikelnummer befüllt.

Schreibe eine Benutzereingabe, mit der du alle deine Noten auf 1.0 setzen kannst.

Lösung:

```
egal"; UPDATE Prüfung SET Note=1.0 WHERE Matrikelnummer="03670815
```

Hausaufgabe 3

Bob hat ein Vorlesungsverzeichnis für die Universität programmiert und unter `http://db.in.tum.de/~schuele/sql_verzeichnis.html` online gestellt.

Um die Suche zu erleichtern, kann die Anzahl der SWS durch ein Parameter eingeschränkt werden. Finden sie einen speziell präparierten Parameter, bei dessen Eingabe statt der Vorlesungen die Liste der Studenten ausgegeben wird. Die Datenbank folgt dem bekannten Universitätsschema.

Bob erfährt von der Sicherheitslücke und schlägt vor die bekannten Tabellen einmalig mit zufälligen Namen umzubennen, so seien sie nicht zu finden. Würde diese *Sicherheitsmaßnahme* helfen?

- Injection: `0 union all select name, matrnr, semester from studenten`
- Nein, da z.B. mit `0 union select tablename,1,1 from pg_tables` eine Liste der Datenbanken ausgegeben werden kann.

Hausaufgabe 4

Sie haben die User-Tabelle zweier Pizzalieferanten ausgelesen, jedoch scheinen die Passwörter uncharakteristisch kompliziert zu sein. Das von Ihnen erhaltene Resultat ist das Folgende:

| id | name | password |
|----|-------|--|
| 1 | luigi | 4d75e8db6a4b6205d0a95854d634c27a |
| 2 | mario | fe78ea401158dd5847c4090b8bb22477e510febf |

- Was könnte der Grund für diese hexadezimalen, 32 bzw. 40 Stellen lange Passwörter sein?
- Können Sie trotzdem den Klartext finden?
- Wie können Sie das Passwort sicherer Speichern?
- Wie können Sie für diese Art von Passwortspeicherung Bruteforce-Attacken erschweren?

- Das erste Passwort wurde MD5 gehasht, das zweite SHA-1.
- Webrecherche nach dem Hash, es gibt sog. Rainbow-Tables in denen zahlreiche MD5- und SHA-1 Hashes vorberechnet sind.
- MD5 mehrfach anwenden, besser: Einen Salt verwenden, beispielsweise das Passwort zusammen mit dem Erstellungsdatum des Accounts oder dem Accountnamen hashen.
- Eine bessere Hashfunktion verwenden (MD5 und SHA1 werden nicht mehr empfohlen) die mehr Rechenzeit benötigt. Genauso wichtig, den User zwingen komplexere Passwörter zu benutzen damit Wörterbuchangriffe ineffizient werden.
- Alternativ hilft eine Key-Derivation-Function (KDF) ein Passwort mittels einer Pseudozufallsfunktion zu strecken.

Gruppenaufgabe 5

Sie fangen die folgende, mit RSA verschlüsselte Nachricht ab: 13. Sie kennen den öffentlichen Schlüssel (3,15). Wie lautet die Nachricht im Klartext? Geben Sie die komplette Herleitung an.

Alles laut Wikipedia <https://de.wikipedia.org/wiki/RSA-Kryptosystem>:

- Öffentlicher Schlüssel (e, N)
- Privater Schlüssel: (d, N)

$$N = p * q$$

mit p und q sehr großen Primzahlen. e , der sog. Verschlüsselungsexponent wird als Teilerfremde Zahl zu $\phi(N)$ gewählt, wobei gilt $1 < e < \phi(N)$. $\phi(N)$ ist hierbei definiert als $\phi(N) = (p - 1) * (q - 1)$. d , der sog. Entschlüsselungsexponent, ist gerade das multiplikative inverse von e bezüglich des Moduls $\phi(N)$. Die Berechnung erfolgt mittels erweiterten euklidischen Algorithmus.

Die Entschlüsselung einer verschlüsselten Nachricht C zu ihrem Klartext K erfolgt mittels der Formel

$$K = C^d \pmod{N}.$$

Aus der Angabe wissen wir:

- $N = 15$
- $e = 3$
- $C = 13$

Wir müssen also zunächst d berechnen. Dies wäre einfach, wenn wir $\phi(N)$ wüssten. Hierzu ist die Primfaktorzerlegung von N nötig. Dies ist für die Zahl 15 äußerst einfach, es gilt $N = 5 * 3$. Damit ist $\phi(N) = 4 * 2 = 8$. Die Lösung der Kongruenz

$$e * d \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$$

bzw. im konkreten Fall

$$3 * d \equiv 1 \pmod{8}$$

können wir raten, indem wir alle im Bezug auf 8 teilerfremden Zahlen z betrachten, für die gilt: $1 < z < 8$.

Für $z = 3$ gilt $3 * 3 \equiv 1 \pmod{8}$, womit $d = 3$ ist.

Wir entschlüsseln nun die Nachricht:

$$K = 13^3 \pmod{15} = 7$$

Der Klartext K ist also 7.

Hausaufgabe 6

Ein bekannter Anwendungsbereich des RSA-Kryptosystems ist das Verschlüsseln und Signieren von E-Mails. Die beiden Standards sind S/MIME und OpenPGP. Für ersteres benötigen Sie ein Zertifikat, ausgestellt von einer Zertifizierungsstelle, wie sie die TUM für alle E-Mail-Adressen ausgibt: https://wiki.rbg.tum.de/Informatik/Helpdesk/Mail#A.2.2_Zertifikat_f_195_188r_nicht_in.tum.de_Adresse

Ein Schlüsselpaar für OpenPGP können Sie sich jederzeit selbst und für jede E-Mail-Adresse zulegen. Beschäftigen Sie sich näher mit OpenPGP, damit Sie Ihre E-Mails verschlüsseln können und schicken Sie Ihrem Tutor eine verschlüsselte und signierte E-Mail. Ihr Tutor erklärt Ihnen während der Übungsstunde, an welche Adresse Sie Ihre E-Mail schicken sollen und wo sie den entsprechenden öffentlichen Schlüssel erhalten. Dafür erhalten Sie einen Bonuspunkt.

OpenPGP: <https://de.wikipedia.org/wiki/OpenPGP>

Enigmail für Thunderbird: <https://www.enigmail.net>

Hausaufgabe 7

Gegeben sei die folgende Segler-Boots-Reservierung Datenbank:

```
%segler(SID,SNAME,EINSTUFUNG,ALTER)
%boot(BID,BNAME,FARBE)
%reservierung(SID,BID,DATUM)
```

Beantworten Sie die folgenden Anfragen in Datalog und testen Sie unter (<http://datalog.db.in.tum.de/>, Examples => Segler-Boots-Reservierung):

- Geben Sie die Farben aller Boote, die von 'Lubber' reserviert wurden aus.
`lubber_farbe(F) :- segler(SID,'Lubber',_,_), reservierung(SID,BID,_), boot(BID,_,F).`
- Geben Sie alle Segler aus, die eine Einstufung von mindestens 8 oder das Boot 103 reserviert haben.
`a2(SID,N) :- segler(SID,N,R,_), R>=8.`
`a2(SID,N) :- segler(SID,N,_,_), reservierung(SID,103,_).`
- Geben Sie die Namen aller Segler aus, die mindestens zwei Boote reserviert haben.
`doppelBoot(S) :- segler(SID,S,_,_), reservierung(SID,BIDA,_), reservierung(SID,BIDB,_), BIDA\=BIDB .`
- Geben Sie alle Segler aus, die noch nie ein rotes Boot reserviert haben.
`rotReserviert(SID) :- segler(SID,_,_,_), reservierung(SID,BID,_), boot(BID,_,red).`
`nichtRot(SID,S) :- segler(SID,S,_,_), not(rotReserviert(SID)).`
- Geben Sie alle Segler aus, die mehr als 20 Jahre alt sind und kein rotes Boot reserviert haben.
`rotReserviert(SID) :- segler(SID,_,_,_), reservierung(SID,BID,_), boot(BID,_,red).`
`nichtRotAlt(SID,S,A) :- segler(SID,S,_,A), A>20, not(rotReserviert(SID)).`
- Geben Sie die Ids der Segler aus, deren Einstufung besser als die eines Seglers mit Namen 'Horatio' ist.
`nichtSchlecht(SID) :- segler(SID,_,R,_), segler(_, 'Horatio', RH,_), R > RH.`
- Geben Sie die Ids der Segler aus, deren Einstufung besser als die aller Segler mit Namen 'Horatio' ist.
`dochSchlecht(SID) :- segler(SID,_,R,_), segler(_, 'Horatio', RH,_), R<RH.`
`nochBesser(SID) :- segler(SID,_,_,_), not(dochSchlecht(SID)).`
- Geben Sie den Namen und Alter des ältesten Seglers aus.
`junger(SID) :- segler(SID,_,_,A), segler(_,_,_,AO), A<AO.`
`alter(S,A) :- segler(SID,S,_,A), not(junger(SID)).`